# ViewSonic® VA521 LCD-Display

## 15" LCD-Display

## Design & Performance perfekt kombiniert

Wer sich von seinem alten Röhrenmonitor trennen will, für den empfiehlt sich das preislich attraktive 15" LCD-Display VA521. Mit nur ca. 5 cm Tiefe, seinem schlanken Gehäuserahmen und seiner eleganten Form bringt es **ÄSTHETIK AUF IHREN SCHREIBTISCH** und spart zudem noch ca. 75 % Stellfläche gegenüber herkömmlichen Röhrenmonitoren. Mit einer Helligkeit von 250 Candela (typ.) und einem Kontrastverhältnis von 400:1 (typ.) sorgt es für **GESTOCHEN SCHARFE BILDER IN LEBENDIGEN FARBEN**. Aufgrund seiner schnellen Reaktionszeit von nur 25 Millisekunden bleibt die Darstellung selbst bei Videofilmen und schnellem Scrollen einwandfrei. Mit der Bildschirmmenü-Sperre sichern Sie Ihre Einstellungen und haben so stets ein optimales Bild. VA521: der perfekte Mix von Performance, Preis und Style.

## Attraktives Design zum fairen Preis

### Volle 15" sichtbar

Satte Farben, gestochen scharfe Details und eine sichtbare Diagonale von 38,1 cm.

### Optimale Auflösung: 1.024 x 768

Texte und Grafiken werden bis ins kleinste Detail klar und präzise dargestellt.

### Hohe Kontrast- und Helligkeitswerte

250 cd/m² Helligkeit (typ.) und ein Kontrast von 400:1 (typ.) für detailreiche Darstellungen.

### Schlankes Produktdesign

Ästhetisch und praktisch: Dank des ultraschlanken Designs sparen Sie viel Platz auf Ihrem Schreibtisch.

### OSD- und Power-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.

### sRGB-Farbstandard

### OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch® werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printer-Ausdrucks angeglichen.

### Schnelle Reaktionszeit von 25 ms für perfekt klare Darstellungen

### Integriertes Netzteil mit Netzschalter

### Sockel für Wandbefestigung um 90° klappbar

Sehr komfortabel: der kompakte Sockel kann zur Wandbefestigung des Displays um 90° geklappt werden.

### PC- und Mac®-kompatibel

### TCO'99 und ENERGY® zertifiziert

ViewSonic®

wertbeständig

# ViewSonic® VA521 LCD-Display

## 15" LCD-Display

1. *Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen*
2. *Schlankes Gehäuse und ein um 90° klappbarer Sockel*
3. *Platzsparend: nur 5 cm tief*
4. *Ultrakompaktes, attraktives Design*

15" LCD-DISPLAY MIT ON-SCREEN-MENÜ

| | | |
|---|---|---|
| **LCD PANEL** | **Typ** | 15" Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display (XGA) |
| | **Anzeigebereich** | 30,4 cm horizontal x 22,8 cm vertikal, 38,1 cm diagonal |
| | **Optimale Auflösung** | 1.024 x 768 |
| | **Kontrastverhältnis** | 400:1 (typ.) |
| | **Blickwinkel** | 130° horizontal, 100° vertikal |
| | **Reaktionszeit** | 25 ms (typ.) |
| | **Helligkeit** | 250 cd/m² (typ.) |
| | **Glasoberfläche** | Entspiegelung durch Spezialbeschichtung |
| **VIDEO INPUT** | **Analog** | RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) |
| | **Frequenz** | $F_h$: 30-62 kHz, $F_V$: 50-85 Hz |
| | **Synchronisation** | H/V Separat (TTL) |
| **KOMPATIBILITÄT** | **PC** | PC und kompatible von VGA bis zu 1.024 x 768 |
| | **Mac®[1]** | Power Mac™ G3/G4 (bis zu 1.024 x 768) |
| **ANSCHLUSS** | **Signal** | RGB (15-poliger Mini-D-Sub), festes Kabel |
| | **Strom** | 3-poliger Netzstecker |
| **STROM-VERSORGUNG** | **Spannung** | AC 100-240 V (universal), 50-60 Hz (+/-3), internes Netzteil |
| | **Leistungsaufnahme** | 30 Watt (typ.) |
| **BEDIENUNGS-ELEMENTE** | **Wahltasten** | Power (soft), 1, Menü aufwärts, abwärts, 2 |
| | **OSD** | Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K - default, 5400K, User), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H.-Größe/-Position, V.-Position, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout, OSD-Hintergrund), Recall |
| **BETRIEBS-BEDINGUNGEN** | **Temperatur** | 0° C bis 40° C |
| | **Luftfeuchtigkeit** | 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) |
| **ABMESSUNGEN (B x H x T IN MM)** | | 343 x 326 x 169 |
| **GEWICHT** | **Netto** | 3,0 kg |
| **ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN** | | TCO'99, ISO13046-2 (Class II), Energy®, TÜV/GS, MPRII, UL, c-UL, FCC-B, CB, CE, IC-B, EPA, NOM, VCCI, BSMI, PSB (S-Mark), C-Tick, GOST-R (PCT-BZ02), PCBC (B-mark), EMI/B, Green Mark |
| **POWER-MANAGEMENT** | | TCO, Energy Star®, ENERGY® |
| **GARANTIE** | | Garantieinformationen auf der Website: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm |

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

Spezifikationen

ViewSonic®


**ViewSonic Europe Limited/UK**
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

**ViewSonic Germany**
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

**ViewSonic France**
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

**ViewSonic Corporation**
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

**ViewSonic Benelux** Tel: +32 056/85 26 27
**ViewSonic Denmark** Tel: +45 70 22 11 71
**ViewSonic Finland** Tel: +358 (9) 54 06 40 70
**ViewSonic Italy** Tel: +39 0289 079 340
**ViewSonic MEA** Tel: +971 (0) 4 88 11 871
**ViewSonic Norway** Tel: +47 (0) 22 88 17 60
**ViewSonic Spain** Tel: +34 (0) 91 63 05 339
**ViewSonic Sweden** Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00


[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2004, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA521 - 08/04-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de